

## Serie FARI LED DA ESTERNO IP65 - BASSO PROFILO - MODULO COB



### Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 100÷240Vca (driver interno)
- Frequenza : 50-60Hz
- Sorgente luminosa : **Modulo LED COB Epistar**
- Diffusore : Alluminio anodizzato / Vetro temperato
- Potenza : 10W ÷ 50W (Vedi tabella)
- Utilizzo dimmer : Non consentito
- Tempo Vita : >50000 ore
- Temperatura di esercizio : -24°C ~ +45°C
- Connessione : Cavetto 1mt
- Fissaggio : Staffa
- Materiali : Alluminio verniciato nero
- Colore corpo : Nero
- Confezione : Scatola singola
- Destinazione d'uso : Esterni, ecc.
- Grado di protezione : IP65
- Dimensioni : Vedi tabella
- Certificazioni : CE, RoHS
- Garanzia : 3 anni



Dimensioni (mm)			Codice	Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (°K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo emissione (°)	Grado IP
A	B	P									
115	135	39	DSC5944480	10	75-80	700	3000	220÷240	Riflettore	120	65
115	135	39	DSC5944482	10	75-80	750	4000	220÷240	Riflettore	120	65
115	135	39	DSC5944484	10	75-80	800	6000	220÷240	Riflettore	120	65
154	185	50	DSC5944486	20	75-80	1400	3000	220÷240	Riflettore	120	65
154	185	50	DSC5944488	20	75-80	1500	4000	220÷240	Riflettore	120	65
154	185	50	DSC5944490	20	75-80	1600	6000	220÷240	Riflettore	120	65
195	230	55	DSC5944492	30	75-80	2100	3000	220÷240	Riflettore	120	65
195	230	55	DSC5944494	30	75-80	2250	4000	220÷240	Riflettore	120	65
195	230	55	DSC5944496	30	75-80	2400	6000	220÷240	Riflettore	120	65
240	285	65	DSC5944498	50	75-80	3500	3000	220÷240	Riflettore	120	65
240	285	65	DSC5944500	50	75-80	3750	4000	220÷240	Riflettore	120	65
240	285	65	DSC5944502	50	75-80	4000	6000	220÷240	Riflettore	120	65